

## INNOVÁCIÓ A SZGK. SZÁRAZRA FEKTETÉSBEN

### **Induló szárazra fektető készlet 2010**

6 Mozgatható leszívó berendezés 75 ltr-es az alábbiakhoz:

- **Benzin - AI - 100 Liter tartály- Mobilus L**
- Gázolaj - AIII- 75 Liter tartály, üveg leszívórésszel
- Fárdt olaj - AIII- 75 Liter tartály, felfogó tölcserrel
- Fékfolyadék – B - 75 Liter tartály
- Hűtőfolyadék -B- 75 Liter tartály
- Ablakmosó folyadék - B- 75 Liter tartály

Méreték H SZ M (mm): 600 x 580 x 1360

Tartály térfogat: 75 liter

Leeresztő tölcser tartomány: 1180 mm - 1800 mm-ig

Leeresztő tölcser átmérő: 420 mm

Leeresztő tölcser térfogata: 18 liter

2 sűrített lev.-csatl.a Rectus, Typ 26 kuplunghoz

Ajánlott sűrített levegő nyomás: 6 bar

Szívási mennyiség vákuumfeltöltésként: 45 - 50 ltr

Vákuumfeltöltés ideje: 3 - 4 perc

Szonda szív.telj Ø 5 mm: 1,0 - 1,5 ltr/perc · szív.telj Ø 6 mm: 2,0 - 2,5 ltr/perc

Szív.telj Ø 8 mm: 3,5 - 4,0 ltr/perc · Min. olajhőmérséklet: 70 °C

Fényezés: tartályok, RAL 7040, ablakszürke selyem matt, felfogó tölcser Pantone 294c, kék selyem matt a Venturiblokkban a sűr.levegő által a tartályban egy vákuum épül fel.

- Manometer / Vákuumméter, a nyomáshoz és vákuum nyomás kijelző

- Leszívás a tájoló nyíláson keresztül történik

- Telítettség jelző

- Biztonsági túlnyomás szelep 0,5 bar-ra fixen beállítva, fojtószeleppel

- Csatlakozó, a Rectus, Typ 26 kuplunghoz, 7,2 mm 20 062, golyós csap

- Szívó tömlő, 2 m, mit Spirálrugóval a szívó szonda, Ø 5 / 6 / 8 mm Adapterrel, a BMW, Mercedes, VW, Audi számára

- Különleges átlátszó tömlő a kivételre, 2 m, fém - kifolyóvéggel, golyós csap

Felfogó tölcser, kivehető szűrő és kieg. Durva szűrő masszív kivehető durva szűrővel,

2 fix kerék, 2 kormányozható kerék, nyomás leengedési lehetőség

A berendezések kielégítik a nyomástartó edényekre vonatkozó előírásokat a vizsg.csoport 1 szerint (maximális nyomásbecslés, pl. A teli tartály leeresztésénél max 0,5 bar)tartályok 1,5 mm acéllemezből fém védelemmel ellátva festett védelem a rongálás ellen oljálló hydrostruktúra- fényezés a magaságban állítható aolajfelfogó tölcsernél.

Az induló szárazra fektető készlet az alábbi opciókkal lehet kiegészíteni:

- Benzin-Diesel megfűró berendezés STH-TBR 2009/001

- Lengéscsillapító megfűró berendezés STB/RA/2009/003

**Ára nettó:**

**7.500,00 €+ áfa**

Valamennyi termékre 1 év garancia van. Az ár az Áfá-t nem tartalmazza. A Vevő telephelyére szállítva.



## INNOVÁCIÓ A SZGK. SZÁRAZRA FEKTETÉSBEN

### Kompakt széria A TA/09



#### Telepített szárazra fektető az alábbiak leszívására:

- Benzin /A 1
- Gázolaj/AIII
- Hűtőfolyadék/B
- Ablakmosó folyadék/B
- Fáradt olaj/B
- Fékfolyadék/B
- Klíma gáz leszívó rendszer
- Sűrített levegő

#### Kivitel:

- Alátámasztó bak 5 to terhelhetőséggel
- 3 részes kármentő kád (300 ltr térfogattal)
- Sűrített levegős kiszolgáló elemek
- Benzin–diesel megfúró berendezés STH-TBR/2009/01
- Lengéscsillapító megfúró berendezés STB/RA/2009/003
- Hidraulikus vágó olló aggregáttal
- Sűrített levegős vágó ¼"
- Léggulcs ½"
- Levegős csavarozó ¼"
- Szerszámok a szárazra fektetéshez
- 5 x kettős műk. membrán szivattyú
- 1 x Pneumatikus szivattyú 3:1 áttét a fáradt olaj leszívására
- 1 x csuklós fáradt olaj leeresztő tálca

- 2 x spirál tömlő (sűrített levegő) ¼"
- 2 x üzemanyag tároló henger látómezővel
- 4 x tömlődob zárt a folyadékok leszívására
- 1 x sűrített levegő tömlődob 10 m
- 1 x szonda készlet szűrő domi, /adapter
- 1 x leszívó szonda készlet
- 4 x biztonsági gyorscsatlakozó kupplung
- 4 x látómező a tömlődobokhoz
- 2 x automata kiadagoló pisztoly a benzin és gázolajhoz

#### ELEKTRONIKA

- 1 x kapcsoló szekrény C6 a túltöltés biztosításhoz (optikai/akkusztikus jelzőrendszer)
- 1 x AI, mely áll: LS 300, LS 500, QB200 jelzőfény kürt
- 1 x AIII, mely áll 76A és NB 220
- 3 x maximelder-telítettséjelző

#### FOLYADÉK TÁROLÓK

- 1 X Rietberg KC 500 tartály a benzin tárolásra
- 4 x Schütz 1000 liter tartály egyéb folyadékok tárolására
- 1 x fékfolyadék tároló tartály 60 ltr

## INNOVÁCIÓ A SZGK. SZÁRAZRA FEKTETÉSBEN

### Kompakt széria B TA/09



#### Telepített szárazra fektető az alábbiak leszívására:

- Benzin /A 1
- Gázolaj/AIII
- Hűtőfolyadék/B
- Ablakmosó folyadék/B
- Fáradt olaj/B
- Fékfolyadék/B
- Klíma gáz leszívó rendszer
- Sűrített levegő

#### Kivitel:

- Alátámasztó bak 5 to terhelhetőséggel
- 3 részes kármentő kád (300 ltr térfogattal)
- Sűrített levegős kiszolgáló elemek
- Benzin–diesel megfúró berendezés STH-TBR/2009/01
- Lengéscsillapító megfúró berendezés STB/RA/2009/003
- Hidraulikus vágó olló aggregáttal
- Sűrített levegős vágó ¼"
- Légkulcs ½"
- Levegős csavarozó ¼"
- Szerszámok a szárazra fektetéshez
- 5 x kettős műk. membrán szivattyú
- 1 x Pneumatikus szivattyú 3:1 áttét a fáradt leszívására
- 1 x csuklós fáradt olaj leeresztő tálca

- 2 x spirál tömlő (sűrített levegő) ¼"
- 2 x üzemanyag tároló henger látómezővel
- 4 x tömlődob zárt a folyadékok leszívására
- 1 x sűrített levegő tömlődob 10 m
- 1 x szonda készlet szűrő dorni, /adapter
- 1 x leszívó szonda készlet
- 4 x biztonsági gyorscsatlakozó kupplung
- 4 x látómező a tömlődobhoz
- 2 x automata kiadagoló pisztoly a benzin és gázolajhoz

#### ELEKTRONIKA

- 1 x kapcsoló szekrény C6 a túltöltés biztosításhoz (optikai/akusztikus jelzőrendszer)
- 1 x AI, mely áll: LS 300, LS 500, QB200 jelzőfény kürt
- 1 x AIII, mely áll 76A és NB 220
- 3 x maximelder-telítettségjelző

## INNOVÁCIÓ A SZGK. SZÁRAZRA FEKTETÉSBEN

### Kompakt széria C TA/09



#### Telepített szárazra fektető az alábbiak leszívására:

- Benzin /A 1
- Gázolaj/AIII
- Hűtőfolyadék/B
- Ablakmosó folyadék/B
- Fáradt olaj/B
- Fékfolyadék/B
- Sűrített levegő

#### Kivitel:

- Alátámasztó bak 5 to terhelhetőséggel
- 3 részes kármentő kád (300 ltr térfogattal)
- Sűrített levegős kiszolgáló elemek
- Benzin–diesel megfúró berendezés STH-TBR/2009/01
- Lengéscsillapító megfúró berendezés STB/RA/2009/003
- 5 x kettős műk. membrán szivattyú
- 1 x Pneumatikus szivattyú 3:1 áttét a fáradt olaj leszívására
- 1 x csuklós fáradt olaj leeresztő tálca
- 2 x spirál tömlődob (sűrített levegő) ¼"
- 2 x üzemanyag tároló henger látómezővel
- 4 x tömlődob zárt a folyadékok leszívására
- 1 x sűrített levegő tömlődob 10 m
- 1 x készlet szűrő dorni, /adapter
- 1 x készlet leszívó szondák
- 4 x biztonsági kupplung
- 4 x látómező a folyadékok leszívására